

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ВНИИМС



В.Н.Яншин

Итого 2001г.

Измеритель скорости электронный локомотивный

Методика поверки

36991-00-00 МЗ

СОГЛАСОВАНО

Главный метролог ОАО ИРЗ

И.Г. Романов

« 30 » 04 2001г.

Главный конструктор СЖА ОАО ИРЗ

А.С.Шатунов

« 30 » 04 2001г.

225/21	82701			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Подпись инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата

Нормоконтроль

И.В. Завалина

" 23 " 09 2009г.

Начальник отдела 220

А.С. Русских

" 22 " 09 2009г.

Начальник КБ 222

А.С. Рычков

" 22 " 09 2009г.

Проверил

С.А. Перевозчиков

" 18 " 09 2009г.

Разработал

Сучкова Н.А.

" 18 " 09 2009г.

Литера А

Всего листов 24

1а

14. ноя. 09 42615. 1229 / 24.809

225121 9230509

Содержание

1 Операции поверки	4
2 Средства поверки	4
3 Условия поверки	5
4 Требования техники безопасности	6
5 Подготовка к поверке	6
6 Проведение поверки	7
6.1 Внешний осмотр	7
6.2 Опробование по методу 1	7
6.3 Определение метрологических характеристик по методу 1	10
6.4 Опробование по методу 2	11
6.5 Определение метрологических характеристик по методу 2	15
7 Оформление результатов поверки	17
Приложение А Перечень принятых сокращений	18
Приложение Б Протокол поверки измерителя скорости	19

2251218 230909

14.3АМ. 09426 15.1229 824.909

Настоящая методика 36991-00-00 МЗ предназначена для проведения поверки измерителя скорости электронного локомотивного (входящего в устройство КЛУБ-У), далее по тексту измеритель скорости. Методика применяется при первичной (в процессе изготовления при приемо-сдаточных испытаниях) и периодической поверке (в эксплуатации с межповерочным интервалом один год), а также при внеочередной поверке (после каждого ремонта блока БЭЛ-У или блока БИЛ).

При проведении поверки определяется наибольшая абсолютная погрешность измерения скорости, которая не должна превышать в диапазонах скоростей:

- от 0 до 80 км/ч ± 1 км/ч;
- от 81 до 250 км/ч ± 2 км/ч.

Перечень принятых сокращений приведен в Приложении А.

225121 240505

Б.8 Заключение

Измеритель скорости электронный локомотивный, входящий в устройство КЛУБ-У_____, соответствует требованиям технических условий ТУ 32 ЦШ 3930-2006 и признан годным к эксплуатации.

Поверитель:

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

* Код исполнения указывается при заполнении протокола

21a

14. 006 02 426. 15-1225 24.9.09

225/21 24.9.09